

Bases de données

Chérif Bachir DEME Enseignant chercheur en Cryptologie à l'UADB

Chapitre 1: Administration

Objectifs spécifiques : A la suite de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de:

- Créer la structure d'une base de données
- 2. Modifier la structure d'une base de données
- 3. Supprimer la structure d'une base de données
- 4. Définir une vue
- 5. Créer une vue à partir d'une tables
- 6. Supprimer une vue
- 7. Définir un rôle
- 8. Créer un rôle et l'attribuer à un utilisateur
- 9. Gérer les transactions dans une base de données
- 10. Gérer les utilisateurs d'une base données
- 11. Allouer des droits aux utilisateurs
- 12. Définir un index
- 13. Créer les index sur les tables
- 14. Supprimer un index



Qu'est-ce que administrer une base de données ?

- Administrer une base de données revient à :
 - Créer et implémenter les données;
 - Gérer les index des tables;
 - Gérer les vues;
 - Gérer les transactions;
 - Administrer les autorisations d'accès pour les utilisateurs;
 - Disposer d'un Système de Gestion de Bases de Données;
 - Utiliser des clients pour administrer à distance ou en local les bases de données;



Gestion des Bases de données

Création

CREATE DATABASE nom_base;

Exemple: CREATE DATABASE GestionBoutique;

Modification

ALTER DATABASE nom_base;

Exemple: CREATE DATABASE GestionBoutique;

Suppression

DROP DATABASE nom_base;

Exemple: DROP DATABASE GestionBoutique;



Gestion des index

- Un index est une structure pour accélérer la recherche dans une colonne ou un groupe de colonnes.
- Il permet d'assurer l'intérêt de données de la base de données.

Création et suppression (ou destruction) d'un index

Création d'un index

CREATE [UNIQUE] INDEX nom_indexe ON nom_table (attribut [ASC| DESC], ...);

Exemple: CREATE UNIQUE INDEX index1 ON Client;

Suppression d'un index

ALTER TABLE nom_table DROP INDEX nom_index;

Exemple: ALTER TABLE Client DROP INDEX index1;



Gestion des Vues

- Une vue est table virtuelle stockée crée à partir d'une table existante dans la base à l'aide d'une requête.
- Elles sont utilisées comme les tables.
- Elles permettent de :
 - prendre en compte (la sauvegarde) les requêtes complexes,
 - présenter les données sous différentes formes adaptées,
 - supporter l'indépendance et renforcer la sécurité.

Remarques:

- La recherche d'une valeur dans une colonne indexée prend un temps quasi constant, indépendamment de la taille de la table
- L'index est maintenu à jour automatiquement



Gestion des vues

Création d'une vue

CREATE VIEW nom_vue AS requête;

Exemple: CREATE VIEW Liste_des_Clients AS SELLECT * FROM Client;

Interrogation d'une vue

SELECT liste_attributs FROM nom_vue;

Exemple: SELECT nom, prenom FROM Liste_des_Client;

Suppression d'une vue

DROP VIEW nom_vue;

Exemple: DROP VIEW Liste_des_Client;



Gestion des transactions

- Une transaction est un ensemble de requêtes exécuté en seul bloc. Cependant si une seule des requêtes échoue, l'administrateur peut décider d'annuler ou valider la transaction.
- Une transaction est une de mises à jour des données qui débute avec la session de travail ou à la fin de la transaction précédente.
- La gestion des transactions repose essentiellement sur le langage de contrôle des transactions (LCT).



Langage de Contrôle des Transactions (LCT)

- Le langage de contrôle de données permet de gérer les transactions de données.
- Il repose essentiellement sur deux mots clés :
 - COMMIT pour valider les mises à jour (ou changement) de requêtes et mettant fin à la transaction.
 - > ROLLBACK pour annuler (mettre fin) à la transaction sans prises en compte des mises à jour.



Création d'une transaction

Phase de validation d'une transaction

Ouverture d'une transaction

START TRANSACTION;

Validation d'une transaction

ROLLBACK;

Phase de validation d'une transaction

Ouverture d'une transaction

START TRANSACTION;

Validation d'une transaction

COMMIT;



START TRANSACTION;

--Mettre à jour le nom du client numéro 1 UPDATE Client SET nom='DIAW'

WHERE numClient=1;

ROLLBACK;

START TRANSACTION;

-- Insertion de trois clients

INSERT INTO Client

VALUES(1, 'Diop', 'Ahmeth', 'Diourbel');

INSERT INTO Client

VALUES(3, 'Diop', 'Aly', 'Diourbel');

INSERT INTO Client

VALUES(4, 'DIA', 'Ahmeth', 'Fatick');

COMMIT;

Langage de Contrôle des Transactions (LCT)

- Une transaction est composée d'une phase de :
 - validation avec un COMMIT prenant en compte les mises à jour et mettant fin à la transaction.

annulation avec ROLLBACK mettant fin à la transaction sans prises en compte des mises à jour.



Gestion des utilisateurs

- La gestion des utilisateurs requiert las actions suivantes :
- création, modification et suppression d'utilisateurs;
- explication des privilèges et options des utilisateurs;
- attribution et révocation de privilèges aux utilisateurs.
- Elle s'appuie sur le langage de contrôle de données pour attribuer et/ ou révoquer des privilèges des utilisateurs.



Langage de Contrôle de Données (LCD)

- Le langage de contrôle de données permet de contrôler les accès aux données.
- Il va permettre de créer des utilisateurs, de leurs donner et retirer des privilèges.
- Il repose essentiellement sur deux mots clés :
 - Figure : GRANT pour attribuer des privilèges (des droits d'accès) ;
 - REVOKE pour révoquer les privilèges (des droits d'accès).



Gestion des utilisateurs

Création d'utilisateur

CREATE USER nom_utilisateur IDENTIFIED BY mot_de_passe;

Exemple: CREATE USER 'faye' IDENTIFIED BY 'passer123';

Suppression d'utilisateur

DROP USER nom_utilisateur CASCADE;

Exemple: DROP USER faye CASCADE;

Modification d'utilisateur

ALTER USER nom_utilisateur IDENTIFIED BY nouveau_mot_de_passe;

Exemple: ALTER USER faye IDENTIFIED BY 'Passer@123'



Gestion des utilisateurs

Exemples de droits sur les objets de la base de données

Privilèges	Signification	Tables	Vues
CREATE	Création	X	X
ALTER	Destruction	X	
DELETE	Suppression	X	X
INDEX	Construction	X	
INSERT	Intersection	X	X
REFERENCES	Clé étrangère	X	
SELECT	Lecture	X	X
UPDATE	Mise à jour	X	Χ
ALLL	Tous	X	X



Gestion des utlisateurs

Attribution de privilèges

GRANT nom_privilège ON nom_table | nom_vue TO user | PUBLIC [WITH GRANT OPTION];

Exemples:

Sur un objet: GRANT SELECT ON nom_table TO nom_user;

Sur globaux et rôles: GRANT CREATE ANY TBLE TO nom_user,

Revocation de privilèges

REVOKE nom_privilège ON nom_table | nom_vue TO user | PUBLIC ;

Exemples:

Sur un objet: REVOKE SELECT ON nom_table FROM nom_user;

Sur globaux et rôles: GRANT CREATE ANY TBLE FROM nom_user,



Gestion des utilisateurs

Rôles

On distingue deux types de rôles:

Les rôles prédéfinis

CONNECT : droit de création de tables, vues, synonymes, etc.

RESOURCE: droit de création de procédure stockées, fonctions, déclencheurs, etc.

DBA : administrateur de la base de données.

Les rôles utilisateur

Rôle crée par les utilisateurs à l'aide de la requête: CREATE ROLE nom_role;




Les Clients

- Une Un client est une application capable d'interroger le serveur et transmettre les réponses du serveur. Il existe plusieurs types de clients :
- Les clients web qui utilisent une interface pour communiquer avec le serveur de base de données via un navigateur (Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer, Troch, Etc.) et administrer les bases de données stockées dans ce dernier.

Exemple: PhpMyAdmin, une interface sur laquelle nous allons revenir plus amplement.



La page d'accueil de phpMyAdmin



Les Clients


- Un client est une application capable d'interroger le serveur et transmettre les réponses du serveur. Il existe plusieurs types de clients :
- Les clients logiciel, développés exprès pour l'administration des données d'une base données. Ils sont diverses, tantôt libres et tantôt propriétaires (pour dire commerciaux).


Exemples:

• Libres: HeidiSQL , téléchargeable sur son site.

Commerciaux : Navicat

Les Fenêtres d'accueil de HeidiSQL







Application

Soit le schéma relationnel suivant :

Acheteur(<u>idAcheteur</u>, nom, prenom, tel, adresse email,#ninea)

Vendeur(numVendeur, nom, prenom, adresse, email, tel,#ninea)

Articles(numArt, designation, prix_unitaire, quantitéStock,#ninea)

Boutique(ninea, adresse, chiffreAffaire, tel,)

Travail à faire: Donner les commandes SQL correspondant aux requêtes suivantes:

- La liste des vendeurs.
- La liste des potentiels acheteurs
- . La liste de tous articles d'une boutique
- 4. La liste de toutes les boutiques
- Les articles qui ont été achetés
- **6.** Les articles vendus
- Les articles achetés et vendus par la même personne c'est-à-dire l'acheteur est le vendeur

Application

- Les vendeurs qui vendent les mêmes articles
 - Les acheteurs habitant Pikine.
 - Les vendeurs et acheteurs ayant la même adresse
 - Les articles dont le stock est inférieur à 10.
 - Les articles achetés au vendeur Abdou Faye.
- 3.Les articles achetés à la boutique 18 et dont le prix_unitaire est égale à 15 000.
- 14.Le vendeur Doudou Gueye qui a vendu l'article puce orange 4g, à l'acheteur Alimatou BA
 - Les boutiques situées dans la même zone que ses acheteurs et vendeurs.
 - **o.**Les Vendeurs portant le Diop.
 - Les achats dont le montant est compris entre 150 000 et 250 000
 - Les articles dont le nom commence par C et O.
- 9. Les boutiques dont le chiffre d'affaire dépasse les 1 000 000
- 20. Les boutiques qui ont vendus beaucoup plus d'articles.

